



B-PUR

ADESIVI POLIURETANICI PER L'INDUSTRIA
CALZATURIERA

POLYURETHANE ADHESIVES FOR THE FOOTWEAR
INDUSTRY

ADHÉSIFS EN POLYURÉTHANE POUR L'INDUSTRIE
DE LA CHAUSSURE

ADHESIVOS DE POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA
DEL CALZADO



B-PUR 841 R

VISCOSITY: MEDIUM
DRYING TIME: 20 - 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-PUR 841 R è utilizzato per l'incollaggio di soles in cuoio, cuoio rigenerato (salpa), PVC, poliuretano, TR, gomma vulcanizzata SBR, Tunit, TPU, EVA e Micro con tomaie in pelle naturale e sintetica ed in tessuto. B-PUR 841 R può essere utilizzato con o senza aggiunta di attivatore.

Applicazione: B-PUR 841 R si utilizza solitamente a pennello o con macchina automatica. Applicare B-PUR 841 R su entrambe le superfici (suola e tomaia), su superfici molto assorbenti si consiglia di dare due mani di adesivo, mentre su superfici poco assorbenti si consiglia di applicare una prima mano di B-PUR 841 RL. B-PUR 841 R può essere utilizzato in processi di iniezione diretta di soles in TPU o PVC.

Field of use: B-PUR 841 R is used for bonding soles in leather, regenerated leather (salpa), PVC, polyurethane, TR, vulcanized rubber SBR, Tunit, TPU, EVA and Micro with uppers in natural and synthetic leather and in fabric. B-PUR 841 R can be used with or without activator.

Application: B-PUR 841 R is usually used by brush or automatic machine. Apply B-PUR 841 R on both surfaces (sole and upper). On very absorbent surfaces it is recommended to apply two coats of adhesive, while on poorly absorbent surfaces it is recommended to apply a first coat of B-PUR 841 RL. B-PUR 841 R can be used in direct injection processes of TPU or PVC soles.

Domaine d'emploi: B-PUR 841 R est utilisé pour coller les semelles en cuir, cuir régénéré (salpa), PVC, polyuréthane, TR, caoutchouc vulcanisé SBR, Tunit, TPU, EVA et Micro avec des tiges en cuir naturel et synthétique et en tissu. B-PUR 841 R peut être utilisé avec ou sans activateur.

Application: B-PUR 841 R est généralement utilisé à la brosse ou avec une machine automatique. Il faut appliquer B-PUR 841 R sur les deux surfaces (semelle et tige). Sur des surfaces très absorbantes, il est recommandé de donner deux couches d'adhésif ; tandis que, sur des surfaces peu absorbantes, il est recommandé d'appliquer une première couche de B-PUR 841 RL. B-PUR 841 R peut être utilisé dans des procédés d'injection directe de semelles en TPU ou en PVC.

Ámbito de uso: B-PUR 841 R se utiliza para pegar suelas de cuero, cuero regenerado (salpa), PVC, poliuretano, TR, caucho vulcanizado SBR, Tunit, TPU, EVA y Micro con parte superior de cuero natural y sintético y de tejido. B-PUR 841 R puede utilizarse con o sin activador.

Aplicación: B-PUR 841 R se suele utilizar con brocha o con máquina automática. B-PUR 841 R se aplica en ambas superficies (suela y parte superior), en superficies muy absorbentes se recomienda dar dos capas de adhesivo mientras que en superficies poco absorbentes se recomienda aplicar una primera capa de B-PUR 841 RL. B-PUR 841 R se puede utilizar en procesos de inyección directa de suelas de TPU o PVC.

B-PUR 841 RL

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 15 - 20 MIN

Ambito di utilizzo: B-PUR 841 RL è utilizzato per l'incollaggio di soles in EVA, PVC, poliuretano, TR, gomma vulcanizzata SBR e in TPU, mentre sulla tomaia consigliamo di utilizzare il B-PUR 841 R. B-PUR 841 RL viene utilizzato anche come primer su materiali compatti quindi poco assorbenti. Questo adesivo può essere utilizzato con o senza aggiunta di attivatore.

Applicazione: B-PUR 841 RL, grazie alla sua bassa viscosità, può essere applicato mediante pistola a spruzzo o a pennello.

Field of use: B-PUR 841 RL is used for bonding soles made of EVA, PVC, polyurethane, TR, vulcanized rubber SBR and TPU, while on the upper we recommend to use B-PUR 841 R. B-PUR 841 RL is also used as a primer on compact materials, which are poorly absorbent. This adhesive can be used with or without the addition of activator.

Application: B-PUR 841 RL, thanks to its low viscosity, can be applied by a spray gun or by brush.

Domaine d'emploi: B-PUR 841 RL est utilisé pour coller les semelles en EVA, PVC, polyuréthane, TR, caoutchouc vulcanisé SBR et TPU, tandis que sur la tige, nous recommandons d'utiliser le B-PUR 841 R. B-PUR 841 RL est également utilisé comme primer sur les matériaux compacts, donc peu absorbants. Cet adhésif peut être utilisé avec ou sans activateur.

Application: B-PUR 841 RL, grâce à sa faible viscosité, peut être appliqué au pistolet spray ou à la brosse.

Ámbito de uso: B-PUR 841 RL se utiliza para pegar suelas de EVA, PVC, poliuretano, TR, caucho vulcanizado SBR y TPU, mientras que en la parte superior se recomienda el B-PUR 841 R. B-PUR 841 RL también se utiliza como primer en materiales compactos, por lo tanto poco absorbentes. Este adhesivo se puede utilizar con o sin adición de activador.

Aplicación: B-PUR 841 RL, gracias a su baja viscosidad, se puede aplicar mediante una pistola de pulverización o una brocha.

B-PUR 340 MXB

VISCOSITY: LOW
DRYING TIME: 15 - 30 MIN

Ambito di utilizzo: B-PUR 340 MXB è un adesivo utilizzato per l'incollaggio di soles in cuoio, cuoio rigenerato (salpa), PVC, poliuretano, TR, gomma vulcanizzata SBR, Tunit, TPU, EVA e micro con tomaie in pelle naturale e sintetica ed a tessuti. B-PUR 340 MXB può essere utilizzato con o senza aggiunta di attivatore.

Applicazione: B-PUR 340 MXB si utilizza solitamente a pennello. Applicare B-PUR 340 MXB su entrambe le superfici (suola e tomaia). Su superfici molto assorbenti si consiglia di dare due mani di adesivo.

Field of use: B-PUR 340 MXB is an adhesive used for bonding soles in leather, regenerated leather (salpa), PVC, polyurethane, TR, vulcanized rubber SBR, Tunit, TPU, EVA and micro with uppers in natural and synthetic leather and in fabric. B-PUR 340 MXB can be used with or without activator.

Application: B-PUR 340 MXB is usually used by brush. Apply B-PUR 340 MXB on both surfaces (sole and upper). On very absorbent surfaces it is recommended to apply two coats of adhesive.

Domaine d'emploi: B-PUR 340 MXB est un adhésif utilisé pour coller les semelles en cuir, cuir régénéré (salpa), PVC, polyuréthane, TR, caoutchouc vulcanisé SBR, Tunit, TPU, EVA et micro avec des tiges en cuir naturel et synthétique et en tissu. B-PUR 340 MXB peut être utilisé avec ou sans activateur.

Application: Le B-PUR 340 MXB est généralement utilisé à la brosse. Appliquer B-PUR 340 MXB sur les deux surfaces (semelle et tige). Sur des surfaces très absorbantes, il est conseillé d'appliquer deux couches d'adhésif.

Ámbito de uso: B-PUR 340 MXB es un adhesivo utilizado para pegar suelas de cuero, cuero regenerado (salpa), PVC, poliuretano, TR, caucho vulcanizado SBR, Tunit, TPU, EVA y micro con parte superior de cuero natural y sintético y de tejido. B-PUR 340 MXB se puede utilizar con o sin activador.

Aplicación: B-PUR 340 MXB se suele utilizar con brocha. B-PUR 340 MXB se aplica en ambas superficies (suela y parte superior). Sobre superficies muy absorbentes se recomienda dar dos capas de adhesivo.







B-CHEM S.r.l.

via E. Ferrari, 68

62012 Civitanova Marche (MC)

ITALY

tel. +39 0733 801444

fax +39 0733 801062

www.b-chem.net

info@b-chem.net



Rivenditore autorizzato

Authorized dealer

Revendeur autorisé

Distribuidor autorizado